

KARTA TECHNICZNA

Opis produktu: warstwowa podłoga winylowa ze zintegrowanym podkładem z pianki

Grubość całkowita: 5 mm (4mm+1mm podkładu)

Szerokość: 180 mm

Długość: 1220 mm

Warstwa ochronna: 0.3 mm

Klasa ścieralności: 23/31

Wykończenie: matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi

Struktura: drewna, 4-stronna mikrofaza

Konstrukcja: warstwa luksusowej podłogi winylowej kompozytowy rdzeń o gęstości > 2000 kg/m³

Opór cieplny: EN 12524: 0.068 (m²K)/W

Przewodność cieplna: EN 12524: 0.09 W/mK

Stabilność wymiarowa: EN 427: długość max. 0.5 mm EN 428: grubość Średnio +/- 0.2 mm EN 434: max. 0.25% (Średnio < 0.10%)

Antypoślizgowość: DIN 51130:2014: R10

Montaż: pływający, na click

Ogrzewanie podłogowe: dozwolone pod określonymi warunkami zapisanymi w gwarancji

Gwarancja: 20-letnia gwarancja dla użytku domowego ograniczona 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego

DANE LOGISTYCZNE

OPAKOWANIE: 2.2m² / 10 szt. desek

WAGA OPAKOWANIA: 18.5 kg

PALETA: 121 m² / 55 opakowań

WAGA PALETY: 1017.5 kg

DEKORY:

Pisa



Sicily



Perugia



Bolzano

